


rétegrendek:

P1 rétegrend, földszinti aljzat
- 1,7 cm ragasztott greslap burkolat
- 0,3 cm Mapei Adesilex ragasztó
- 6,0 cm aljzatbeton
- 1,0 rtg. AUSTROTHERM PE fólia techn. szig.
- 10,0 cm AUSTROTHERM AT-N 100
- 6,0 cm meglévő aljzat
- 2,0 rtg. meglévő vízszigetelés
- 8,0 cm meglévő aljzat
- 15,0 cm kavicsfeltöltés
- termett talaj

P2 rétegrend, földszint feletti födém
- 1,7 cm ragasztott greslap burkolat
- 0,3 cm Mapei Adesilex ragasztó
- 6,0 cm C 12-16/KK aljzatbeton
- 1,0 rtg. AUSTROTHERM PE fólia techn. szig.
- 4,0 cm AUSTROTHERM AT-L2 úsztató réteg
- 20,0 cm monolit vb. födém tartószerk. terv szerint

P3 rétegrend, meglévő földszint feletti födém
- 8,0 cm salakfeltöltés
- 4,5 cm pallóterítés
- 20,0 cm fa födémgerendázat
- 2,5 cm deszkázat
- 2,5 cm stukatur vakolat

Pt1 térburkolat
- 6,0 cm beton térkő
- 2,0 cm tört homokos kavics ágyazór.
- 5,0 cm tört homokos kavics kiegyenlítőr.
- 15,0 cm 0-70 kavicsterítés
- termett talaj

T1 rétegrend, általános hőszigetelt tető
- 2,0 cm Tondach Figaro (fekete) kerámia tetőcserép
- 2,5 cm lécezés
- 2,5 cm ellenléc
- 1,0 rtg. TONDACH TUNING FOL-K szélzáró, fólia
- 15,0 cm ROCKWOOL AIRROCK LD hőszigetelés a szarufák közt
- 5,0 cm távtartó, közötte:ROCKWOOL AIRROCK LD
- 5,0 cm CW profil, közötte:ROCKWOOL AIRROCK LD
- 1,0 rtg. ISOCELL AIRSTOP VAP PE pára-,és légzáró
- 2,0 rtg. tűzálló KNAUF gipszkarton burkolat

T1* rétegrend, általános hőszigeteletlen tető
- 2,0 cm Tondach Figaro (fekete) kerámia tetőcserép
- 2,5 cm lécezés
- 2,5 cm ellenléc
- 1,0 rtg. TONDACH TUNING FOL-K szélzáró, fólia
- 15,0 cm szaruzat

T2 rétegrend, tetőtéri födém
- 20,0 cm ROCKWOOL AIRROCK LD szálas
- 5,0 cm lécváz, közötte:ROCKWOOL AIRROCK LD
- 1,0 rtg. ISOCELL AIRSTOP VAP PE pára-,és légzáró
- 2,0 rtg. tűzálló KNAUF gipszkarton burkolat

T3 rétegrend, kazánház tető
- 2,0 cm Tondach Figaro (fekete) kerámia tetőcserép
- 2,5 cm lécezés
- 2,5 cm ellenléc
- 1,0 rtg. TONDACH TUNING FOL-K szélzáró, fólia
- 15,0 cm ROCKWOOL AIRROCK LD hőszigetelés a szarufák közt
- 5,0 cm CW profil, közötte:ROCKWOOL AIRROCK LD
- 1,0 rtg. ISOCELL AIRSTOP VAP PE pára-,és légzáró
- 2,0 rtg. tűzálló KNAUF gipszkarton burkolat

F1 rétegrend, földszinti falazat
- 1,5 cm belső vakolat
- vált. cm meglévő falazat
- 8,0 cm meglévő EPS hőszigetelés
- 5,0 cm új AUSTROTHERM ATN 100 hőszigetelés
- 1,0 cm Baumit Startax homl. vakolat

F2 rétegrend, lábazati falazat
- 1,5 cm belső vakolat
- vált. cm meglévő falazat
- 8,0 cm AUSTROTHERM XPS® TOP P GK
- 5,0 cm ragasztott terméskő burkolat

F3 rétegrend, tetőtéri falazat
- 1,5 cm belső vakolat
- 30,0 cm POROTHERM HS 30
- 10,0 cm Rockwool Frontrock hőszigetelés
- 1,0 cm Baumit Startax homl. vakolat

F4 rétegrend, tetőtéri falazat liftaknával
- 15,0 cm vasbeton liftakna fal tartószerkezeti tervek szerint
- 10,0 cm AUSTROTHERM ATN-70 hőszigetelés
- 30,0 cm POROTHERM HS 30
- 10,0 cm Rockwool Frontrock hőszigetelés
- 1,0 cm Baumit Startax homl. vakolat

L1 rétegrend, lift aljzat
- 15,0 cm vasalt aljzat tartószerkezeti tervek szerint
- 1,0 rtg. AUSTROTHERM PE fólia techn. szig.
- 2,0 rtg. Icopal-Villas E-G 45 F/K vízszigetelés
- 15,0 cm lemezalap tartószerkezeti tervek szerint
- 15,0 cm kavicsfeltöltés
- termett talaj

L2 rétegrend, lift záródfödém
- 20,0 cm ROCKWOOL AIRROCK LD hőszigetelés
- 1,0 rtg. ISOCELL AIRSTOP VAP PE pára-,és légzáró fólia
- 30,0 cm liftakna vasbeton födém tartószerkezeti tervek szerint

L3 rétegrend, lift talajban lévő falszerezet
- 15,0 cm vasbeton liftakna fal tartószerkezeti tervek szerint
- 2,0 rtg. Icopal-Villas E-G 45 F/K vízszigetelés
- 8,0 cm AUSTROTHERM Expert XPS hőszigetelés

MEGJEGYZÉSEK:

1. Földszinti padlóvonal ±0,00=Bf. 261,15
2. A beépítendő elemek helyzete mindig a vakolat, vagy szárazvakolat belső síkjától van megadva. A végleges burkolt padló síkja, mint padlóvonal értendő.
3. A vizes helyiségekben a gipszkarton szerelési munkálkhoz impregnált gipszkarton alkalmazandó!
6. Az egyes tervlapok közötti eseteges ellentmondások esetén a Tervezővel szükséges egyeztetni!

MÉRETEK A KIVITELEZÉS SORÁN A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!

projekt neve:

# Egészségház bővítése, átalakítása

Piliszentlászló,Petőfi Sándor utca 2.,
hrsz.:599

építtető: Piliszentlászló Község Önkormányzata

építtető címe: Piliszentlászló, Szabadság tér 1

generál tervező:

BBM — BB Műhely Kft. Szentendre, Dumtsa Jenő utca 13/A +36-20-5754115, rb-studio@rb-studio.hu,

építész tervező: Balázs Attila — É 13-1175

építész munkatárs: Lipták Margit

statikus tervező: Kliszek Tamás — T-13-10923

épületgépészeti tervező: Molnár Géza — G-1 /13-3904; Fónay Péter — G /13-6230; Dávid András

épületvillamossági tervező: Horváth Gyula — V, EN-VI, Vn, G-F-6, MMK 13-6847,

akadálymentes tervező: Gortka István — É-09-0486

tervfajta: KIVITELI TERV

lépték, dátum: m=1:50, 1:100 2018.09.17.

rajz megnezevése: C-C metszet

rajzszám: E-05