





|  |   |
|--|---|
| KONSZIGNÁCIÓS JEL                        | K01   |
| NÉVLEGES MÉRET (m)                       | 2,05×1,50   |
| MENNYISÉG                                | 1   |
| NYITÁSMÓD AJTÓ                           |   |
| NYITÁSMÓD ABLAK FŐSZÁRNY                 | Fixen üvegezett   |
| NYITÁSMÓD ABLAK FELÜL / OLDALT           |   |
| TOK ANYAGA                               | fóliakasírozott műanyag   |
| Keret felülete kívül                     | tölgy fóliakasírozás  |
| Keret felülete belül                     | tölgy fóliakasírozás  |
| SZÁRNY ANYAGA                            | -   |
| Szárny felülete kívül                    | ---   |
| Szárny felülete belül                    | ---   |
| ÜVEGEZÉS                                 | hőszigetelő üvegezés (min. k=0,8W/m2K) melegperemes 4/12/4/12/4 / RC2 |
| ZÁRSZERKEZET                             |   |
| KILINCS                                  | -   |
| ABLAKPÁRKÁNY: KÍVÜL / BELÜL - AJTÓKÜSZÖB | PVC - nyílászáróval megegyező színű fólia borítással                  |
| TÖMÍTÉS                                  | -   |
| MEGJEGYZÉS                               | Javasolt típus: REHAU EURO DESIGN                                     |




|  |   |
|--|---|
| KONSZIGNÁCIÓS JEL                        | K02   |
| NÉVLEGES MÉRET (m)                       | 2,00×1,50   |
| MENNYISÉG                                | 1   |
| NYITÁSMÓD AJTÓ                           |   |
| NYITÁSMÓD ABLAK FŐSZÁRNY                 | Fixen üvegezett   |
| NYITÁSMÓD ABLAK FELÜL / OLDALT           |   |
| TOK ANYAGA                               | fóliakasírozott műanyag   |
| Keret felülete kívül                     | tölgy fóliakasírozás  |
| Keret felülete belül                     | tölgy fóliakasírozás  |
| SZÁRNY ANYAGA                            | -   |
| Szárnny felülete kívül                   | ---   |
| Szárnny felülete belül                   | ---   |
| ÜVEGEZÉS                                 | hőszigetelő üvegezés (min. k=0,8W/m2K) melegperemes 4/12/4/12/4 / RC2 |
| ZÁRSZERKEZET                             |   |
| KILINCS                                  | -   |
| ABLAKPÁRKÁNY: KÍVÜL / BELÜL - AJTÓKÜSZÖB | PVC - nyílászáróval megegyező színű fólia borítással                  |
| TÖMÍTÉS                                  | -   |
| MEGJEGYZÉS                               | Javasolt típus: REHAU EURO DESIGN                                     |




|  |   |
|--|---|
| KONSZIGNÁCIÓS JEL                        | K03   |
| NÉVLEGES MÉRET (m)                       | 1,80×2,40   |
| MENNYISÉG                                | 1   |
| NYITÁSMÓD AJTÓ                           | J   |
| NYITÁSMÓD ABLAK FŐSZÁRNY                 | ---   |
| NYITÁSMÓD ABLAK FELÜL / OLDALT           |   |
| TOK ANYAGA                               | fóliakasírozott műanyag   |
| Keret felülete kívül                     | tölgy fóliakasírozás  |
| Keret felülete belül                     | tölgy fóliakasírozás  |
| SZÁRNY ANYAGA                            | fóliakasírozott műanyag   |
| Szárnny felülete kívül                   | tölgy fóliakasírozás  |
| Szárnny felülete belül                   | tölgy fóliakasírozás  |
| ÜVEGEZÉS                                 | hőszigetelő üvegezés (min. k=0,8W/m2K) melegperemes 4/12/4/12/4 / RC2 |
| ZÁRSZERKEZET                             |   |
| KILINCS                                  | rendszer tartozék   |
| ABLAKPÁRKÁNY: KÍVÜL / BELÜL - AJTÓKÜSZÖB | -   |
| TÖMÍTÉS                                  | hármass ütközésű szerkezet, körben EPDM tömítéssel                    |
| MEGJEGYZÉS                               | Javasolt típus: REHAU EURO DESIGN                                     |



NÉZET





ALAPRAJZ





|  |   |
|--|---|
| KONSZIGNÁCIÓS JEL                        | K04   |
| NÉVLEGES MÉRET (m)                       | 1,70×1,20   |
| MENNYISÉG                                | 1   |
| NYITÁSMÓD AJTÓ                           |   |
| NYITÁSMÓD ABLAK FŐSZÁRNY                 | Fixen üvegezett   |
| NYITÁSMÓD ABLAK FELÜL / OLDALT           |   |
| TOK ANYAGA                               | fóliakasírozott műanyag   |
| Keret felülete kívül                     | tölgy fóliakasírozás  |
| Keret felülete belül                     | tölgy fóliakasírozás  |
| SZÁRNY ANYAGA                            | -   |
| Szárnny felülete kívül                   | ---   |
| Szárnny felülete belül                   | ---   |
| ÜVEGEZÉS                                 | hőszigetelő üvegezés (min. k=0,8W/m2K) melegperemes 4/12/4/12/4 / RC2 |
| ZÁRSZERKEZET                             |   |
| KILINCS                                  | -   |
| ABLAKPÁRKÁNY: KÍVÜL / BELÜL - AJTÓKÜSZÖB | PVC - nyílászáróval megegyező színű fólia borítással                  |
| TÖMÍTÉS                                  | -   |
| MEGJEGYZÉS                               | Javasolt típus: REHAU EURO DESIGN                                     |



|  |   |
|--|---|
| KONSZIGNÁCIÓS JEL                        | K05   |
| NÉVLEGES MÉRET (m)                       | 1,50×1,50   |
| MENNYISÉG                                | 1   |
| NYITÁSMÓD AJTÓ                           |   |
| NYITÁSMÓD ABLAK FŐSZÁRNY                 | Fixen üvegezett   |
| NYITÁSMÓD ABLAK FELÜL / OLDALT           |   |
| TOK ANYAGA                               | fóliakasírozott műanyag   |
| Keret felülete kívül                     | tölgy fóliakasírozás  |
| Keret felülete belül                     | tölgy fóliakasírozás  |
| SZÁRNY ANYAGA                            | -   |
| Szárny felülete kívül                    | ---   |
| Szárny felülete belül                    | ---   |
| ÜVEGEZÉS                                 | hőszigetelő üvegezés (min. k=0,8W/m2K) melegperemes 4/12/4/12/4 / RC2 |
| ZÁRSZERKEZET                             |   |
| KILINCS                                  | --  |
| ABLAKPÁRKÁNY: KÍVÜL / BELÜL - AJTÓKÜSZÖB | PVC - nyílászáróval megegyező színű fólia borítással                  |
| TÖMÍTÉS                                  | -   |
| MEGJEGYZÉS                               | Javasolt típus: REHAU EURO DESIGN                                     |




|  |   |
|--|---|
| KONSZIGNÁCIÓS JEL                        | K06   |
| NÉVLEGES MÉRET (m)                       | 1,50×1,20   |
| MENNYISÉG                                | 1   |
| NYITÁSMÓD AJTÓ                           |   |
| NYITÁSMÓD ABLAK FŐSZÁRNY                 | Fixen üvegezett   |
| NYITÁSMÓD ABLAK FELÜL / OLDALT           |   |
| TOK ANYAGA                               | fóliakasírozott műanyag   |
| Keret felülete kívül                     | tölgy fóliakasírozás  |
| Keret felülete belül                     | tölgy fóliakasírozás  |
| SZÁRNY ANYAGA                            | -   |
| Szárny felülete kívül                    | ---   |
| Szárny felülete belül                    | ---   |
| ÜVEGEZÉS                                 | hőszigetelő üvegezés (min. k=0,8W/m2K) melegperemes 4/12/4/12/4 / RC2 |
| ZÁRSZERKEZET                             |   |
| KILINCS                                  | -   |
| ABLAKPÁRKÁNY: KÍVÜL / BELÜL - AJTÓKÜSZÖB | PVC - nyílászáróval megegyező színű fólia borítással                  |
| TÖMÍTÉS                                  | -   |
| MEGJEGYZÉS                               | Javasolt típus: REHAU EURO DESIGN                                     |




|  |   |
|--|---|
| KONSZIGNÁCIÓS JEL                        | K07   |
| NÉVLEGES MÉRET (m)                       | 1,20×1,20   |
| MENNYISÉG                                | 1   |
| NYITÁSMÓD AJTÓ                           | J   |
| NYITÁSMÓD ABLAK FŐSZÁRNY                 | Bukó-nyíló  |
| NYITÁSMÓD ABLAK FELÜL / OLDALT           |   |
| TOK ANYAGA                               | fóliakasírozott műanyag   |
| Keret felülete kívül                     | tölgy fóliakasírozás  |
| Keret felülete belül                     | tölgy fóliakasírozás  |
| SZÁRNY ANYAGA                            | fóliakasírozott műanyag   |
| Szárnny felülete kívül                   | ---   |
| Szárnny felülete belül                   | ---   |
| ÜVEGEZÉS                                 | hőszigetelő üvegezés (min. k=0,8W/m2K) melegperemes 4/12/4/12/4 / RC2 |
| ZÁRSZERKEZET                             |   |
| KILINCS                                  | rendszer tartozék   |
| ABLAKPÁRKÁNY: KÍVÜL / BELÜL - AJTÓKÜSZÖB | PVC - nyílászáróval megegyező színű fólia borítással                  |
| TÖMÍTÉS                                  | hármass ütközésű szerkezet, körben EPDM tömítéssel                    |
| MEGJEGYZÉS                               | Javasolt típus: REHAU EURO DESIGN                                     |

NÉZET




ALAPRAJZ




|  |   |
|--|---|
| KONSZIGNÁCIÓS JEL                        | K08   |
| NÉVLEGES MÉRET (m)                       | 0,90×1,50   |
| MENNYISÉG                                | 2   |
| NYITÁSMÓD AJTÓ                           | B   |
| NYITÁSMÓD ABLAK FŐSZÁRNY                 | Bukó-nyíló  |
| NYITÁSMÓD ABLAK FELÜL / OLDALT           |   |
| TOK ANYAGA                               | fóliakasírozott műanyag   |
| Keret felülete kívül                     | tölgy fóliakasírozás  |
| Keret felülete belül                     | tölgy fóliakasírozás  |
| SZÁRNY ANYAGA                            | fóliakasírozott műanyag   |
| Szárny felülete kívül                    | ---   |
| Szárny felülete belül                    | ---   |
| ÜVEGEZÉS                                 | hőszigetelő üvegezés (min. k=0,8W/m2K) melegperemes 4/12/4/12/4 / RC2 |
| ZÁRSZERKEZET                             |   |
| KILINCS                                  | rendszer tartozék   |
| ABLAKPÁRKÁNY: KÍVÜL / BELÜL - AJTÓKÜSZÖB | PVC - nyílászáróval megegyező színű fólia borítással                  |
| TÖMÍTÉS                                  | hármasközésű szerkezet, körben EPDM tömítéssel                        |
| MEGJEGYZÉS                               | Javasolt típus: REHAU EURO DESIGN                                     |

NÉZET




ALAPRAJZ






|  |   |
|--|---|
| KONSZIGNÁCIÓS JEL                        | K09   |
| NÉVLEGES MÉRET (m)                       | 0,90×1,20   |
| MENNYISÉG                                | 2   |
| NYITÁSMÓD AJTÓ                           | B   |
| NYITÁSMÓD ABLAK FŐSZÁRNY                 | Bukó-nyíló  |
| NYITÁSMÓD ABLAK FELÜL / OLDALT           |   |
| TOK ANYAGA                               | fóliakasírozott műanyag   |
| Keret felülete kívül                     | tölgy fóliakasírozás  |
| Keret felülete belül                     | tölgy fóliakasírozás  |
| SZÁRNY ANYAGA                            | fóliakasírozott műanyag   |
| Szárnny felülete kívül                   | ---   |
| Szárnny felülete belül                   | ---   |
| ÜVEGEZÉS                                 | hőszigetelő üvegezés (min. k=0,8W/m2K) melegperemes 4/12/4/12/4 / RC2 |
| ZÁRSZERKEZET                             |   |
| KILINCS                                  | rendszer tartozék   |
| ABLAKPÁRKÁNY: KÍVÜL / BELÜL - AJTÓKÜSZÖB | PVC - nyílászáróval megegyező színű fólia borítással                  |
| TÖMÍTÉS                                  | hármass ütközésű szerkezet, körben EPDM tömítéssel                    |
| MEGJEGYZÉS                               | Javasolt típus: REHAU EURO DESIGN                                     |

NÉZET




ALAPRAJZ




|  |   |
|--|---|
| KONSZIGNÁCIÓS JEL                        | K10   |
| NÉVLEGES MÉRET (m)                       | 0,87×0,57   |
| MENNYISÉG                                | 1   |
| NYITÁSMÓD AJTÓ                           |   |
| NYITÁSMÓD ABLAK FŐSZÁRNY                 | Bukó  |
| NYITÁSMÓD ABLAK FELÜL / OLDALT           |   |
| TOK ANYAGA                               | fóliakasírozott műanyag   |
| Keret felülete kívül                     | tölgy fóliakasírozás  |
| Keret felülete belül                     | tölgy fóliakasírozás  |
| SZÁRNY ANYAGA                            | fóliakasírozott műanyag   |
| Szárnny felülete kívül                   | ---   |
| Szárnny felülete belül                   | ---   |
| ÜVEGEZÉS                                 | hőszigetelő üvegezés (min. k=0,8W/m2K) melegperemes 4/12/4/12/4 / RC2 |
| ZÁRSZERKEZET                             |   |
| KILINCS                                  | rendszer tartozék   |
| ABLAKPÁRKÁNY: KÍVÜL / BELÜL - AJTÓKÜSZÖB | PVC - nyílászáróval megegyező színű fólia borítással                  |
| TÖMÍTÉS                                  | hármass ütközésű szerkezet, körben EPDM tömítéssel                    |
| MEGJEGYZÉS                               | javasolt típus: REHAU EURO DESIGN                                     |



NÉZET



ALAPRAJZ




|  |  |
|--|--|
| KONSZIGNÁCIÓS JEL                        | K11  |
| NÉVLEGES MÉRET (m)                       | 0,80×2,10  |
| MENNYISÉG                                | 1  |
| NYITÁSMÓD AJTÓ                           | J  |
| NYITÁSMÓD ABLAK FŐSZÁRNY                 | ---  |
| NYITÁSMÓD ABLAK FELÜL / OLDALT           |  |
| TOK ANYAGA                               | fóliakasírozott műanyag                            |
| Keret felülete kívül                     | tölgy fóliakasírozás                               |
| Keret felülete belül                     | tölgy fóliakasírozás                               |
| SZÁRNY ANYAGA                            | fóliakasírozott műanyag                            |
| Szárnny felülete kívül                   | tölgy fóliakasírozás                               |
| Szárnny felülete belül                   | tölgy fóliakasírozás                               |
| ÜVEGEZÉS                                 | -  |
| ZÁRSZERKEZET                             |  |
| KILINCS                                  | rendszer tartozék                                  |
| ABLAKPÁRKÁNY: KÍVÜL / BELÜL - AJTÓKÜSZÖB | -  |
| TÖMÍTÉS                                  | hármass ütközésű szerkezet, körben EPDM tömítéssel |
| MEGJEGYZÉS                               | Javasolt típus: REHAU EURO DESIGN                  |




|  |   |
|--|---|
| KONSZIGNÁCIÓS JEL                        | K12   |
| NÉVLEGES MÉRET (m)                       | 0,64×1,50   |
| MENNYISÉG                                | 1   |
| NYITÁSMÓD AJTÓ                           |   |
| NYITÁSMÓD ABLAK FŐSZÁRNY                 | Fixen üvegezett   |
| NYITÁSMÓD ABLAK FELÜL / OLDALT           |   |
| TOK ANYAGA                               | fóliakasírozott műanyag   |
| Keret felülete kívül                     | tölgy fóliakasírozás  |
| Keret felülete belül                     | tölgy fóliakasírozás  |
| SZÁRNY ANYAGA                            | -   |
| Szárnny felülete kívül                   | ---   |
| Szárnny felülete belül                   | ---   |
| ÜVEGEZÉS                                 | hőszigetelő üvegezés (min. k=0,8W/m2K) melegperemes 4/12/4/12/4 / RC2 |
| ZÁRSZERKEZET                             |   |
| KILINCS                                  | -   |
| ABLAKPÁRKÁNY: KÍVÜL / BELÜL - AJTÓKÜSZÖB | PVC - nyílászáróval megegyező színű fólia borítással                  |
| TÖMÍTÉS                                  | -   |
| MEGJEGYZÉS                               | Javasolt típus: REHAU EURO DESIGN                                     |

NÉZET




ALAPRAJZ




|  |   |
|--|---|
| KONSZIGNÁCIÓS JEL                        | K13   |
| NÉVLEGES MÉRET (m)                       | 0,60×1,50   |
| MENNYISÉG                                | 1   |
| NYITÁSMÓD AJTÓ                           | B   |
| NYITÁSMÓD ABLAK FŐSZÁRNY                 | Bukó-nyíló  |
| NYITÁSMÓD ABLAK FELÜL / OLDALT           |   |
| TOK ANYAGA                               | fóliakasírozott műanyag   |
| Keret felülete kívül                     | tölgy fóliakasírozás  |
| Keret felülete belül                     | tölgy fóliakasírozás  |
| SZÁRNY ANYAGA                            | fóliakasírozott műanyag   |
| Szárnny felülete kívül                   | ---   |
| Szárnny felülete belül                   | ---   |
| ÜVEGEZÉS                                 | hőszigetelő üvegezés (min. k=0,8W/m2K) melegperemes 4/12/4/12/4 / RC2 |
| ZÁRSZERKEZET                             |   |
| KILINCS                                  | rendszer tartozék   |
| ABLAKPÁRKÁNY: KÍVÜL / BELÜL - AJTÓKÜSZÖB | PVC - nyílászáróval megegyező színű fólia borítással                  |
| TÖMÍTÉS                                  | hármass ütközésű szerkezet, körben EPDM tömítéssel                    |
| MEGJEGYZÉS                               | Javasolt típus: REHAU EURO DESIGN                                     |

NÉZET




ALAPRAJZ




|  |   |
|--|---|
| KONSZIGNÁCIÓS JEL                        | K14   |
| NÉVLEGES MÉRET (m)                       | 0,60×1,50   |
| MENNYISÉG                                | 2   |
| NYITÁSMÓD AJTÓ                           | J   |
| NYITÁSMÓD ABLAK FŐSZÁRNY                 | Bukó-nyíló  |
| NYITÁSMÓD ABLAK FELÜL / OLDALT           |   |
| TOK ANYAGA                               | fóliakasírozott műanyag   |
| Keret felülete kívül                     | tölgy fóliakasírozás  |
| Keret felülete belül                     | tölgy fóliakasírozás  |
| SZÁRNY ANYAGA                            | fóliakasírozott műanyag   |
| Szárny felülete kívül                    | ---   |
| Szárny felülete belül                    | ---   |
| ÜVEGEZÉS                                 | hőszigetelő üvegezés (min. k=0,8W/m2K) melegperemes 4/12/4/12/4 / RC2 |
| ZÁRSZERKEZET                             |   |
| KILINCS                                  | rendszer tartozék   |
| ABLAKPÁRKÁNY: KÍVÜL / BELÜL - AJTÓKÜSZÖB | PVC - nyílászáróval megegyező színű fólia borítással                  |
| TÖMÍTÉS                                  | hármass ütközésű szerkezet, körben EPDM tömítéssel                    |
| MEGJEGYZÉS                               | Javasolt típus: REHAU EURO DESIGN                                     |

NÉZET




ALAPRAJZ




|  |   |
|--|---|
| KONSZIGNÁCIÓS JEL                        | K15   |
| NÉVLEGES MÉRET (m)                       | 0,60×1,20   |
| MENNYISÉG                                | 2   |
| NYITÁSMÓD AJTÓ                           | B   |
| NYITÁSMÓD ABLAK FŐSZÁRNY                 | Bukó-nyíló  |
| NYITÁSMÓD ABLAK FELÜL / OLDALT           |   |
| TOK ANYAGA                               | fóliakasírozott műanyag   |
| Keret felülete kívül                     | tölgy fóliakasírozás  |
| Keret felülete belül                     | tölgy fóliakasírozás  |
| SZÁRNY ANYAGA                            | fóliakasírozott műanyag   |
| Szárnny felülete kívül                   | ---   |
| Szárnny felülete belül                   | ---   |
| ÜVEGEZÉS                                 | hőszigetelő üvegezés (min. k=0,8W/m2K) melegperemes 4/12/4/12/4 / RC2 |
| ZÁRSZERKEZET                             |   |
| KILINCS                                  | rendszer tartozék   |
| ABLAKPÁRKÁNY: KÍVÜL / BELÜL - AJTÓKÜSZÖB | PVC - nyílászáróval megegyező színű fólia borítással                  |
| TÖMÍTÉS                                  | hármass ütközésű szerkezet, körben EPDM tömítéssel                    |
| MEGJEGYZÉS                               | Javasolt típus: REHAU EURO DESIGN                                     |

NÉZET




ALAPRAJZ




|  |   |
|--|---|
| KONSZIGNÁCIÓS JEL                        | K16   |
| NÉVLEGES MÉRET (m)                       | 0,60×1,20   |
| MENNYISÉG                                | 1   |
| NYITÁSMÓD AJTÓ                           | J   |
| NYITÁSMÓD ABLAK FŐSZÁRNY                 | Bukó-nyíló  |
| NYITÁSMÓD ABLAK FELÜL / OLDALT           |   |
| TOK ANYAGA                               | fóliakasírozott műanyag   |
| Keret felülete kívül                     | tölgy fóliakasírozás  |
| Keret felülete belül                     | tölgy fóliakasírozás  |
| SZÁRNY ANYAGA                            | fóliakasírozott műanyag   |
| Szárnny felülete kívül                   | ---   |
| Szárnny felülete belül                   | ---   |
| ÜVEGEZÉS                                 | hőszigetelő üvegezés (min. k=0,8W/m2K) melegperemes 4/12/4/12/4 / RC2 |
| ZÁRSZERKEZET                             |   |
| KILINCS                                  | rendszer tartozék   |
| ABLAKPÁRKÁNY: KÍVÜL / BELÜL - AJTÓKÜSZÖB | PVC - nyílászáróval megegyező színű fólia borítással                  |
| TÖMÍTÉS                                  | hármass ütközésű szerkezet, körben EPDM tömítéssel                    |
| MEGJEGYZÉS                               | Javasolt típus: REHAU EURO DESIGN                                     |

NÉZET




ALAPRAJZ








|  |   |
|--|---|
| KONSZIGNÁCIÓS JEL                        | K17   |
| NÉVLEGES MÉRET (m)                       | 0,60×1,20   |
| MENNYISÉG                                | 1   |
| NYITÁSMÓD AJTÓ                           |   |
| NYITÁSMÓD ABLAK FŐSZÁRNY                 | Fixen üvegezett   |
| NYITÁSMÓD ABLAK FELÜL / OLDALT           |   |
| TOK ANYAGA                               | fóliakasírozott műanyag   |
| Keret felülete kívül                     | tölgy fóliakasírozás  |
| Keret felülete belül                     | tölgy fóliakasírozás  |
| SZÁRNY ANYAGA                            | -   |
| Szárnny felülete kívül                   | ---   |
| Szárnny felülete belül                   | ---   |
| ÜVEGEZÉS                                 | hőszigetelő üvegezés (min. k=0,8W/m2K) melegperemes 4/12/4/12/4 / RC2 |
| ZÁRSZERKEZET                             |   |
| KILINCS                                  | -   |
| ABLAKPÁRKÁNY: KÍVÜL / BELÜL - AJTÓKÜSZÖB | PVC - nyílászáróval megegyező színű fólia borítással                  |
| TÖMÍTÉS                                  | -   |
| MEGJEGYZÉS                               |   |

NÉZET




ALAPRAJZ




|  |  |
|--|--|
| KONSZIGNÁCIÓS JEL                        | K18  |
| NÉVLEGES MÉRET (m)                       | 0,50×0,50  |
| MENNYISÉG                                | 1  |
| NYITÁSMÓD AJTÓ                           | B  |
| NYITÁSMÓD ABLAK FŐSZÁRNY                 | Bukó-nyíló   |
| NYITÁSMÓD ABLAK FELÜL / OLDALT           |  |
| TOK ANYAGA                               |  |
| Keret felülete kívül                     | Fa-tölgy   |
| Keret felülete belül                     | Fa-tölgy   |
| SZÁRNY ANYAGA                            |  |
| Szárny felülete kívül                    | ---  |
| Szárny felülete belül                    | ---  |
| ÜVEGEZÉS                                 |  |
| ZÁRSZERKEZET                             |  |
| KILINCS                                  |  |
| ABLAKPÁRKÁNY: KÍVÜL / BELÜL - AJTÓKÜSZÖB |  |
| TÖMÍTÉS                                  |  |
| MEGJEGYZÉS                               |  |
| NÉZET                                    |  |
| ALAPRAJZ                                 |  |

|  |   |
|--|---|
| KONSZIGNÁCIÓS JEL                        | K19   |
| NÉVLEGES MÉRET (m)                       | 0,45×1,20   |
| MENNYISÉG                                | 1   |
| NYITÁSMÓD AJTÓ                           | J   |
| NYITÁSMÓD ABLAK FŐSZÁRNY                 | Bukó-nyíló  |
| NYITÁSMÓD ABLAK FELÜL / OLDALT           |   |
| TOK ANYAGA                               | fóliakasírozott műanyag   |
| Keret felülete kívül                     | tölgy fóliakasírozás  |
| Keret felülete belül                     | tölgy fóliakasírozás  |
| SZÁRNY ANYAGA                            | fóliakasírozott műanyag   |
| Szárny felülete kívül                    | ---   |
| Szárny felülete belül                    | ---   |
| ÜVEGEZÉS                                 | hőszigetelő üvegezés (min. k=0,8W/m2K) melegperemes 4/12/4/12/4 / RC2 |
| ZÁRSZERKEZET                             |   |
| KILINCS                                  | rendszer tartozék   |
| ABLAKPÁRKÁNY: KÍVÜL / BELÜL - AJTÓKÜSZÖB | PVC - nyílászáróval megegyező színű fólia borítással                  |
| TÖMÍTÉS                                  | hármass ütközésű szerkezet, körben EPDM tömítéssel                    |
| MEGJEGYZÉS                               | Javasolt típus: REHAU EURO DESIGN                                     |

NÉZET



ALAPRAJZ



|  |   |
|--|---|
| KONSZIGNÁCIÓS JEL                        | K20   |
| NÉVLEGES MÉRET (m)                       | ---   |
| MENNYISÉG                                | 3   |
| NYITÁSMÓD AJTÓ                           | ---   |
| NYITÁSMÓD ABLAK FŐSZÁRNY                 | ---   |
| NYITÁSMÓD ABLAK FELÜL / OLDALT           |   |
| TOK ANYAGA                               | fenyő   |
| Keret felülete kívül                     | RAL_7016 antracit szürke  |
| Keret felülete belül                     | ---   |
| SZÁRNY ANYAGA                            | fenyő   |
| Szárnny felülete kívül                   | ---   |
| Szárnny felülete belül                   | ---   |
| ÜVEGEZÉS                                 | hőszigetelő üvegezés (min. k=0,8W/m2K) melegperemes 4/12/4/12/4 / RC2 |
| ZÁRSZERKEZET                             |   |
| KILINCS                                  | rendszer tartozék   |
| ABLAKPÁRKÁNY: KÍVÜL / BELÜL - AJTÓKÜSZÖB | -   |
| TÖMÍTÉS                                  | hármass ütközésű szerkezet, körben EPDM tömítéssel                    |
| MEGJEGYZÉS                               | Javasolt típus: VELUX   |

